



max. working pressure
 betriebsüberdruck 10 bar

max. working temperature
 betriebstemperatur 95 °C

all dimensions are in
 alle masse sind in mm.

connections
 anschlüsse 1/2"

optional middle connection available
 optional mittelanschluss benutzbar

optional heating element usage available
 optional heizstab verwendung benutzbar



pisa

| material | finish ausführung | installation aufstellung | warranty garantie |
|---------------|--|--------------------------|-------------------|
| steel / stahl | RAL painted / farbe chrome plated / verchromt | vertical / vertikal | 5 years / 5 Jahre |

Product Code
 Artikelnummer

| Product Code Artikelnummer | Width Baulänge | Height Bauhöhe | Depth Bautiefe | Conn Centers Anschlussachse | Tube Quantity Rohranzahl | Assembly Axis Montageachse | | Weight Gewicht | Water Capacity Wasserinhalt | Thermal Power (painted) Wärmeleistung (lackiert) | | | Thermal Power (chrome) Wärmeleistung (verchromt) | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|---|-------|------|---|-------|------|
| | W | H | D | C | | S | L | kg. | lt. | btu | k/cal | watt | btu | k/cal | watt |
| PIS0450068814 | 450 | 688 | 60 | 410 | 14 | 500 | 290 | 4,7 | 2,9 | 977 | 246 | 286 | 753 | 190 | 221 |
| PIS0500068814 | 500 | 688 | 65 | 460 | 14 | 500 | 340 | 5,1 | 3,1 | 1066 | 269 | 312 | 822 | 207 | 241 |
| PIS0600068814 | 600 | 688 | 70 | 560 | 14 | 500 | 440 | 5,8 | 3,6 | 1245 | 313 | 365 | 960 | 242 | 281 |
| PIS0750068814 | 750 | 688 | 80 | 710 | 14 | 500 | 590 | 6,9 | 4,3 | 1513 | 381 | 443 | 1166 | 294 | 341 |
| PIS0450111822 | 450 | 1118 | 60 | 410 | 22 | 930 | 290 | 7,5 | 4,7 | 1552 | 391 | 455 | 1197 | 301 | 350 |
| PIS0500111822 | 500 | 1118 | 65 | 460 | 22 | 930 | 340 | 8,1 | 5,0 | 1693 | 426 | 496 | 1305 | 329 | 382 |
| PIS0600111822 | 600 | 1118 | 70 | 560 | 22 | 930 | 440 | 9,2 | 5,7 | 1973 | 497 | 578 | 1521 | 383 | 445 |
| PIS0750111822 | 750 | 1118 | 80 | 710 | 22 | 930 | 590 | 10,9 | 6,8 | 2394 | 603 | 701 | 1845 | 465 | 540 |
| PIS0450172034 | 450 | 1720 | 60 | 410 | 34 | 1535 | 290 | 11,6 | 7,2 | 2396 | 603 | 701 | 1846 | 465 | 541 |
| PIS0500172034 | 500 | 1720 | 65 | 460 | 34 | 1535 | 340 | 12,5 | 7,7 | 2612 | 658 | 765 | 2014 | 507 | 590 |
| PIS0600172034 | 600 | 1720 | 70 | 560 | 34 | 1535 | 440 | 14,1 | 8,8 | 3046 | 767 | 892 | 2348 | 591 | 688 |
| PIS0750172034 | 750 | 1720 | 80 | 710 | 34 | 1535 | 590 | 16,8 | 10,5 | 3696 | 931 | 1082 | 2849 | 718 | 834 |